

Suchbegriff

suchen

Sie befinden sich hier: GMX Hilfe + Kommunikation + E-Mail Programme + Einrichtung POP3 Zugang + Artikel #7

Wie richte ich meine GMX E-Mail-Adresse in "Linux KMail" ein ?

Um Ihre GMX E-Mail-Adresse in "KMail" verwenden zu können, richten Sie diese schrittweise nach folgender Beschreibung ein:

1. Schritt: Starten Sie "KMail" und klicken Sie in der Symbolleiste auf [KMail einrichten] (Schraubenschlüssel-Symbol).

Unter Identität klicken Sie bitte oben rechts auf [Neu...]

	ldentitäten verv	valten		6
Identitäten	ldentität	E-Mail-Adress	Neu	
	Default (Standar	d)	Än <u>d</u> ern	
Netzwerk			<u>U</u> mbenenne	n
			Entiemen	
Erscheinungsbild			Als Standard ver	vendem
Sicherheit Ordner				

2. Schritt: Geben Sie unter "Neue Identität" Ihren Namen ein und klicken danach auf [OK].

file:///srv/samba/daten/install/howtoo...sages/mailprogramme/einrichtung/7.html

🏄−⊨ Neue Identität - KN	/ lail	? D X
Neue Identität:	ıe	
Mit leeren Feldern		
🔘 <u>E</u> instellungen aus de	em Kontrollzentru	um verwenden
O Existierende Identität	t kopieren	
Egistierende identitäten:	Default	
Hilfe	OK	Abbrechen

3. Schritt: Unter "Ihr Name" tragen Sie diesen erneut und unter "E-Mail-Adresse" natürlich Ihre "GMX E-Mail-Adresse" ein. Klicken Sie wiederum auf [OK].

<u>h</u> r Name:	Ihr Nam e
2rganisation:	
-mail-Adresse:	Inre GMX E-Mail-Adresse bZW. Kd.Nr.

📵 Wichtige Information:

Die Karten "Erweitert" und "Signatur" sind für das Funktionieren von KMail nicht weiter interessant.

4. Schritt: Klicken Sie nun links auf das Netzverk

Führen Sie folgende Schritte durch:

WUnter "Versand" klicken Sie auf **[Hinzufügen]**.

- **W**ählen Sie **[SMTP] unter Versandart.**
- Klicken Sie danach auf [OK].



- 5. Schritt: In diesem Schritt der Versandart (SMTP) bestimmen Sie folgende Einträge:
 - Ihren Wunsch Kontonamen Ihres Accountes bestimmen Sie selbst (frei wählbar) durch den Eintrag unter "Name". Unter "Server" tragen Sie den Mailserver ein.

 - Klicken Sie auf "Server verlangt Autorisierung", wenn nicht schon geschehen.
 - Tragen Sie nun unter "Benutzer" Ihre GMX E-Mail-Adresse bzw. Kundennummer ein.
 - **W**Unter "Passwort" Ihr selbst vergebenes GMX Passwort.

Durch einen Klick auf **[OK]** bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Allgemein Sicherheit	1	
<u>N</u> ame:	Wunsch Kontoname (frei wählbar)	
Server:	mail.gmx.net	
Porţ	25	
⊻orverarbeitungs-Befehl:		
Server verlangt Autori	sierung	
B <u>e</u> nutzer:	Ihre GMX E-Mail-Adresse	
<u>P</u> asswort:	******	
SMTP-Passwort in Ko	nfigurationsdatei speichern	
🔲 Benutzerdefinierten <u>R</u> e	echnernamen zum Server senden	
Rechnemame		

6. Schritt: Für die "Sende- und Empfangsoptionen" wählen der Reihe nach "Empfang" --> [Hinzufügen]. Klicken Sie in dem darauf erscheinenden Fenster auf "POP".

file:///srv/samba/daten/install/howtoo...sages/mailprogramme/einrichtung/7.html

Identitäten	Versand E	n pfang		
	Eingangspostf	ächer		1
Netzwerk	Name	Тур	Ordner	Hinzufügen
A				endern
Erscheinungsbild				Entlemen
chrichten erstellen				
Sicherheit				
Ordner				
	Benachrichti	gung bei neuen	Nachrichten -	
	<u>Signaltor</u>	n		
	Andere A	Akti <u>o</u> nen		
	and the second se			

7. Schritt: In diesem Schritt der Empfangsart (POP) bestimmen Sie folgende Einträge:

☑ Den Eintag für Ihren Namen nehmen Sie unter "Name" vor.

- Imagen Sie nun unter "Benutzer" Ihre GMX E-Mail-Adresse ein.
- Unter "Passwort" geben Sie Ihr selbst vergebenes GMX Passwort ein.
- ☑ Hier tragen Sie den Posteingangsserver "pop.gmx.net" ein.

Durch einen Klick auf **[OK)** bestätigen Sie Ihre Eingaben.

file:///srv/samba/daten/install/howtoo...sages/mailprogramme/einrichtung/7.html

#	9
#	9

Allgemein Extra	3	
<u>N</u> ame:	Ihr Nam e	
B <u>e</u> nutzer:	Ihre GMX E-Mail-Adresse	
<u>P</u> asswort:	*****	
<u>S</u> erver:	pop.gmx.net	
Por <u>t</u> :	110	
R Nachricht nach	n dem Abholen vom Server <u>l</u> öschen	
Nachricht nach	n dem Abholen vom Server <u>l</u> öschen Mail sehen" ausnehmen tern, falls sie die angegebene Größe überschreiten 50000 Byt	
Nachricht nach	n dem Abholen vom Server <u>l</u> öschen Mail sehen" ausnehmen tern, falls sie die angegebene Größe überschreiten 50000 Byt ogelmäßig überprüfen	
Nachricht nach Von "Nach E-N Nachrichten fill Posteingang re Profintervall	n dem Abholen vom Server <u>l</u> öschen Mail sehen" ausnehmen tern, falls sie die angegebene Größe überschreiten 50000 Byt ogelmäßig überprüfen	
 Nachricht nach Von "Nach E-N Nachrichten fill Posteingang re Profintervall Zielordner: 	n dem Abholen vom Server <u>l</u> öschen Mail sehen" ausnehmen tern, falls sie die angegebene Größe überschreiten 50000 By ogelmäßig überprüfen Posteingang	

8. Schritt: Unter dem Reiter "Extras" deaktivieren Sie die Verschlüsselung.

stfachtyp: POP-Postfach	
Ugemein Extras	
Pipelining zum schnelleren Herunter	aden aktivieren
Verschlüsselung	
eine Keine	
🔘 SSL für sicheres Holen von Nachr	ichten benutzen
O ILS für sicheres Holen von Nachri	chten benutzen
Anmelde-Methode	
🖲 Einfacher Te <u>x</u> t	
O <u>P</u> LAIN	
O LOGIN	
O CRAM-MD5	
O DIGEST-MD5	
O APOP	
	Eähigkeiten des Servers tester
	4
<u>H</u> ilfe	OK Abbrech

Bestätigen Sie die Einrichtung nun abschliessend mit **[OK]**. Die Client-Konfiguration ist nun abgeschlossen.